



# ДИЗЕЛЬ ВОДЯНОЙ НАСОС СЕРИЯ JDP



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)

- Простота транспортировки и эксплуатации
- Легкая доступность запасных частей и обслуживания
- Безопасность и защита: Для безопасности персонала, необходимые средства защиты
- Защита от низкого уровня масла



## Двигатель

Макс. Выходной ток	(based on the models)	Между 5Hp-10Hp
Скорость	RPM	3600
стартовый	(12VDC)	Отдача и электричество
Потребление топлива	(g/kWh)	Между 280-283
Емкость топливного бака, установленного сбоку двигателя	(liters)(based on the models)	От 2,5 до 5,5
Непрерывная работа	(час)	2.5 – 2.6
Емкость масла	(литр)	От 0,8 до 1,65
Уровень шума: экологически низкий уровень шума	(dBA@7m)	75
Тип	4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением (178 FP, 170 FP/FEB, 186 FP/FAEP)	

## Насос

Вход – диаметр выхода	(mm-inc)	Между 40-1,5" - 100-4"
Макс. подъемная головка	(m/ft)	Между 13-42
Всасывающая головка	(m)	8
Макс. Насосная мощность	(lt/min)	Между 167-670
Время самовсасывания	(4m /sec.)	Между 40-180

## Другие

Легкая транспортабельность

Сухой вес (кг)	Между 38 – 68
----------------	---------------

## НАСОС

Диаметр входа-выхода	(mm/inc)	40-1.5"
Общий напор	(mms)	42
Всасывающая головка	(m)	8
Макс. Насосная мощность	(liter/min)	167
Время самозаливки	(4 mt/sec.)	40

## ДВИГАТЕЛЬ

Модель	178FP	
Тип	С воздушным охлаждением — 4-тактный двигатель с непосредственным впрыском — одноцилиндровый	
Смещение	cm <sup>3</sup>	296
Макс. Выходная мощность	Hp – 3600 rpm	7
Емкость топливного бака	lt	3.5
Потребление топлива	gr/Kw-H	283
Стартовая система	Отдача	
Часы непрерывной работы	Hr	2.5
Емкость масла	lt	1.1
Предупреждение о Масло	√	
Уровень шума	dBA @7mt	75
Параметры	(mm)	570x445x550
Сухой вес	kg	46



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)